FISSO swiss made 4206 3D-Mess-Gelenkstative

Die FISSO Gelenkstative lassen sich leicht und exakt in jede gewünschte Position bringen. Mit dem Zentralspanngriff werden alle drei Gelenke fixiert und gelöst. Der kurze Klemmweg bietet höchsten Bedienungskomfort. Bereits mit einer kleinen Umdrehung wird das stufenlose Spannsystem betätigt. Dies erlaubt ein rationelles und wirtschaftliches Arbeiten.
Die Friktionsklemmung basiert auf einem stufenlosen, rein mechanischen Klemmsystem, das international patentiert ist. Durch die exakte Passform im Kugelgelenk wird eine hohe Haftreibung erreicht, die dem Gelenkstativ die gewünschte Stabilität gibt.
Die Vorspannung verhindert ein unerwünschtes Zusammenfallen in gelöstem Zustand, dadurch werden Messgeräte vor Beschädigungen geschützt.
Mit einem Griff werden drei Gelenke mit fünf Bewegungsrichtungen fixiert und gelöst. Die rein mechanische, stufenlose Zentralklemmung mit dem kurzen Klemmweg bietet höchsten Bedienungskomfort.
Durch die exakte Passform im Kugelgelenk wird eine hohe Haftreibung erreicht.
Die kräftig dimensionierten Bauteile verleihen dem Gelenkstativ die gewünschte Stabilität.
Die aus Stahl hergestellte, spielfreie Mikro-Feineinstellung gewährleistet die exakte Positionierung der Messgeräte sowie eine hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit. Kombinierte Aufnahme für Messuhren, elektronische Längenmesstaster mit Schaft Ø 8 mm und Fühlhebeltaster mit Schwalbenschwanz.
Eine sichere, stabile Basis ist die Grundlage für jede genaue Messung. Die Gelenkstative können wahlweise auf starke Magnet- oder Vakuumsockel oder einen Granitschiebefuss montiert werden.

➥Eletktr. Längenmesstaster siehe ab Nr. 7030000
➥Messuhren und Feinzeiger siehe ab Nr. 3000000
➥Andere Ausführungen auf Anfrage

FISSO swiss made 4206 3D-Mess-Gelenkstative

- Die kleinsten Modelle, für den Einsatz mit Fühlhebelmessgeräten auf Werkzeugmaschinen, in Messvorrichtungen und bei beschränkten Platzverhältnissen. Vorspannung nicht einstellbar.
- Nr. 4206002
  Runder Magnet, 170 N Haftkraft,
  nicht ein- und ausschaltbar.
- Lieferung: Komplettgerät bestehend aus Messgelenkstativ mit Feineinstellung und Gerätefuß ohne Fühlhebelmessgerät

Gesamthöhe:	210 mm
Aktionsradius: Magnetfuß L x B x H / Ø: Haftkraft:	130 mm 30 x 25 170 N
Artikelnummer	**4206002**
Preis in € / zzgl. MwSt.	**224,00**

- Das mittlere Modell, für Messtaster und Messuhren, einsetzbar in allen Bereichen der Mechanik. Vorspannung nicht einstellbar.
- Nr. 4206003
  Kräftiger Schaltmagnet mit Prismasohle und 750 N Haftkraft, ein- und ausschalten über Drehgriff.
- Nr. 4206004
  Magnet mit Konturhaftung. Besonders geeignet auf unebenen Auflageflächen wie Maschinengehäusen, Guss, Rohren etc. Die 70 Stahlsegmente passen sich einfach und präzis der Auflageform an. Haftkraft ca. 600 N, permanent.
- Lieferung: Komplettgerät bestehend aus Messgelenkstativ mit Feineinstellung und Gerätefuß ohne Fühlhebelmessgerät

Gesamthöhe:	310 mm	310 mm
Aktionsradius: Magnetfuß L x B x H / Ø: Haftkraft:	200 mm 30 x 50 x 55 mm 750 N	200 mm 77 x 48 x 60 600 N
Artikelnummer	**4206003**	**4206004**
Preis in € / zzgl. MwSt.	**273,00**	**307,00**