

## 3100 Feinzeiger

DIN 879

### Ausführung:

- Stoß- und spritzwassergeschützt
- Kugelgeführte Taststange
- Anschluss für Drahtabhebung
- Gesamtfehlergrenze: 1,2 µm  
Wiederholgrenze: 0,5 µm  
Messwertumkehrspanne: 0,5 µm  
Messkraft ca. 1 N  
Einspannschaft: 8 h 6  
Schaftlänge: 18 mm
- Lieferung: Im Etui
  - ➔ Messeinsätze siehe ab Nr. 3050001
  - ➔ wasserdichte Ausführung auf Anfrage

271103  
D-K-  
15023-01-00  
2010-07  
DAKKS



Reparatur  
Service

Kalibrierung  
siehe 900000

Artikel-Nr.	Ausführung	Anzeigebereich mm	Skalenteilungswert	Freihub mm	Preis in € / zzgl. MwSt.
			mm		
<b>3100001</b>	centitast	± 0,25	0,01	2,5	<b>163,00</b>
<b>3100002</b>	mytast	± 0,05	0,001	3	<b>205,00</b>

## 3101 Feinzeiger

DIN 879

### Ausführung:

- Mit Freihub und Stoßschutz
- Abweichungsspannen entsprechen der DIN 879-1  
Messkraft ca. 1,4 N  
Einspannschaft: 8 h 6  
Schaftlänge: 18 mm
- Lieferung: Im Etui
  - ➔ Messeinsätze siehe ab Nr. 3050001
  - ➔ wasserdichte Ausführung auf Anfrage

271103  
D-K-  
15023-01-00  
2010-07  
DAKKS



Reparatur  
Service

Kalibrierung  
siehe 900000

Artikel-Nr.	Ausführung	Anzeigebereich mm	Skalenteilungswert	Preis in € / zzgl. MwSt.
			mm	
<b>3101001</b>	mit Freihub und Stoßschutz	± 0,25	0,01	<b>145,00</b>
<b>3101002</b>	mit Freihub und Stoßschutz	± 0,05	0,001	<b>178,00</b>